copyright ©

ý /(~be7ê

+ñ(~be7ê B*D>

2. ý

ÕD ð

1 cp

RG-S2910-10GT2SFP-P-E

RG-S2910-10GT2SFP-P-E

QoS=

„ RG-S2910-10GT2SFP-P-E

×	10/100/1000Base-T	SFP+	1000Base-X	Console	USB	+
	8F2	1	SFP			
RG-S2910-10GT2SFP-P-E	10 (1-8 POE)	\	2	1	\	\

SFP 1% e7 1000base-X

1000Base-T 100Base-TX Â 10Base-T

POE 1%e7 POE+/POE

a >

a @+n-USP,

RG-





C

RG-S2910-10GT2SFP-P-E 10 Z 10/100/1000Base-T 2 Z SFP 1 Z Console

. 1-1RG-S2910-10GT2SFP-P-E



„ 0W+e93Ð 90-264V~

„ NÝÖ 50/60Hz

„ NÊeq 2A

„ +eÀÏÖ 10A +eÀï

Q»q HVDCÆÕ

„ EÃe93Ð 192-290VDC

„ EÃeq3Ð 1.0-0.4A

bCãq

RG-S2910-10GT2SFP-P-E G+X8f ê È LÀ77-XÊRÄn5ÿ1ÅXj1ã×
áM+Fãa 10cm ,0ÈÐ,qJÄ Ê LH Ä *AÞ 3 Z8 0Q Å È F& H eÆ#5(Æe

. 1-4 FJNÞq



Ce

(1 7/j	Status	7/j	0 +e
		5/8	0 -1 7/j2h
		5/8	0
		T 8	0 A 0
		4 8	0 LÌ
PoE 7/j	PoE	5/8	17/j /j 0 e
		T 8	17/j /j PoE e(1 e
1000Mbps RJ-45 j	1-10	7/j	1Z Link
		5/8	1 1000M Link Up
		5/8	1 1000M
		T	1 100/10M Link Up
		T	

2 GØ

2.1 µ

p	RG-S2910-10GT2SFP-P-E	4	B	
A,	>			

2.1.1 Gµ

- 1j
- =
- Fd
- A

2.1.2 Øµ

- Ä
- 0+
- 0+

2.1.3 µ

- F>
- X
- X
- mG
- M0
- B

Þ¿E+kCÞ +k₩Ê? 15mA¸+k₩rE0 15mA A,¸ÓÊÒQIB%¸ÞVF

2.2.1 ù Ðã Ł

RG-S2910-10GT2SFP-P-E Þ Ø X j1ã×éM¯ +Ðã 10cm

RG-

2.2.6 Ty

RG-S2910-H kj+e+XFÛbMÛbÛ
FM'+ÄbMÛ+X+e5F0LbMÛga7-X0;
ÛbQM'+e,+e2a2+e5-6JE

LhM-LpÛ8Ym%o ,º ÛM6 >FC

LhM-LpIdYLuF

3 C

B-ĹB11b1?ý ›ß-.A(54üB1ÂbÂ,º »

.AÚbâvF& ?(5%Cé

3.1 G

3.2 G ø \



X:A

„ ›Ã7,)R E

„ ›Ã7,)R E Ä

„ ›V35 eÈ C eÄ

„ ›V35 (55G Ä

3.3 G RG-S2910-10GT2SFP-P-E

l

È

„ ÄX)Ä8 eÀF(Ä

„ .ž±eÆe4¡ÕA7,¹eÆ@8ÄX7X:+eÀ>Ã+eÀ¼X+eÀLb7aiÔ

„ U/¥ RG-S2910-10GT2SFP-P-E A7:é5ž(Ä

„ XA79CÕD,FJNÞ¹Ä 10



. 3-3 j26c>õ2



3.3.2 0

19 9(7 +X, 6 5

E1 E

1\0 65> 4 ZT W7 dX @)

3-6 p/jÄ

. 3-4 M>õ2

2) +5i*² . 4-3 p/j,

. 4-3

3) XF +M K 0 È. <Æ >9J +5i*² . 4-4 p/j, M' XF X0

F9F X,bÄ

. 4-4



4) bF9 E. <.E >9J 5i*² . 4-5 p/j,F 5 M 5)j 9600

8 Q P 1 fjÄ

. 4-5

5) bA E. <.E >9J 5F³ . 4-6 p/j,C 4 4 M Ä

. 4-6



4.2

Ô é

„ Ô jVu6Õ

„ +eàFÕ'ž

„ Ëe+eV>Ø08à

„ PC j,× f4V>Ô console !ÈÕ4× 4øV'4ØÀ5Y!ž

8þ dé1d

èFÀMG5ÞÈFÞ

„ G5ž X,4ø+MV9Ä

„ Ô7/jÄeV'hÄ

„ A7,k0V7-OhÐÄ

„ A7,ÆV>ÞGÆ08à

„ JÑV7-hEæe

5 Gé

5.1 Gh

5.2 n

A		B

RJ45 1 fW*K	100 2	
y4 FJ		

\¢ A ² ¼Ð

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ð

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ÿ9/ÿFO)8F2Å1ÈXF9/ÿFO);8Ø MDI/MDIX Crossover ,ÿ-Ä

1000BASE-T 1V8 IEEE 802.3ab 7è¿256M0²X 100-ohm 5 2ÈCµ 5 2MÿÞ54ï UTP Fµ54ï STPÈ ØŒXµ54ï STPÞ0È 100 2ÞFÕ/Ä

1000BASE-T 1+X 4)4F>ÞPEÑ08p9,´ 4

\¢ B ² Mini-GBICo SFP ¥

SFP QÄ Mini-GBIC QÅXgiŽu¯X,Þ•

8*6,Ғ9-(ÄQ₧v SFP QŁ1;QFÈ1y+eEsv SFP Q‡ ü Mini-GBIC-GTÄ

₧6sv SFP

C-1



PE 1

PE 1

PE 1

Ly

+ 6

M0 Ö 0 Ã 7+X>

1) 7 2 dX 2 5 mG

2) D/ 5 4(3WX

3) +X7+X> 5 M 8

4) 95 5 X5 56 4 e56 IN 1

, 56 OUT 1 /

5) +XlU 6+e565~

. C-2 5 ?



5 M- 10/100M +k RJ-45 5

5 M- >F c>5 M- *D M- 5 *D- 1B*D

1 5 ; 1´ 4 e56 2 87´

5 8 M 4 mG

B +X7+X>

5 M 7 e56*g5 0Z 0 p9, e56*g5

M b

\¢ D ² G

ƒ RG-S2910-10GT2SFP-P-E 19 9(7
o,Lu C4F C4 9E 56 B 6nXj, A7-nXjFG >l
+e C4 Lu +e bM1 y, F:C4F C4

„ +e 2 J+e562 e5623n* +e56F´ 5 =:×) 2«
+e56 e56F´ 7 =:Ä

„ J<E e5623n* +e56F´ 7 =:×) F2« e56 e56F´ 10
=:Ä

„ QFO+e56Ä SFP++e561y +e56F´ 5 =:) 2« e56 e56F´ 10
=:Ä

„ y4 y4 $ 25 =y4

„ y4 20 =y4

„ y4 10 =y4

„ Xv~4 56 M0 1 dX4 56,F2 5 Ä

„ +e56Xj ~> ~ EQ 5P5 y) Ä ² D-1 p/jÄ

. D-1 +e56v~/j Å



„ =<2#+e56Ä<e3ÄÃÕ1yÅjß0C4ß~èÇX0Cß/E+Ö÷
6Ä4ßC4ßeË<e56>4¡LÞÄ?¼ 30mmÄ

„ jÊ,54ßÖ4ï-ý%ßÈ,f@Ä

„ +e560Cº ,HßÝy%,ÃÝ¤u6B6,>MÈ>055H>ße

„ 5~+e56Ä9F2ß4ÈÇXTiFTi:,4FÕ+X¾4Ä

„ +X4ß+e565~>ßJ%Ö6ßß%uÈÇ%7JÄ D-2 p/jÄ

. D-2 +e56v~/j3Å¼

„ X+e56M0ßß0 X+e56F>Þ>ß¬vÄ+7-5~X'JÖ+e56}x +OE¥W,ß
6<+e568ÅÝÄ D-3 p/jÄ

. D-3 +e56v~/j2ØÅ

„)¥›Ò¦EM02Ò}+e56È65+e56Ŧ‚G6ÆÈè~XjF4ï-,F2}ƵŽÆ2ƒ

„)Ez3ee1LtF)+e56F>†ÊbX1Ge56:× +O

„ B/+X8k=W*1

„ <02A0AC4ï+e~@+e56e56µ+e56

„ 4ï5~>F>Ä

+e56• mmÅ	5~L mmÅ
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

„ ++e56C4F65v~=

„)1 FM

RG