

产品功能 初始密码一览表

用户场景

随着桌面云产品的迭代更新，功能也在不断丰富，用户在部署使用过程中时常遇到不清楚各功能的初始密码的情况。

初始密码一览表

| 解决方案 | 密码名称 | 初始密码 |
|-----------------------------------|--|---|
| 三擎云堡垒 | RG-CDC登录密码 | admin |
| | 终端管理密码 | ruijie.com |
| | TUI登录密码 | 服务器序列号后六位 (区分大小写) |
| 三擎云平台 | RG-ECF登录密码 | admin |
| | 单机升级页面密码 | 服务器序列号后六位 (区分大小写) |
| | 集群升级页面密码 | admin |
| CMR教学管理软件 | <ul style="list-style-type: none"> 安装客户端密码 卸载客户端密码 | 客户端安装时自行设定 |
| 三擎云办公 | RG-CDC登录密码 (admin管理员) | admin |
| | RG-CDC登录密码 (自行创建的管理员) | Ruijie.com |
| | 终端管理密码 | ruijie.com |
| | TUI登录密码 | 服务器序列号后六位 (区分大小写) |
| | 用户默认登录密码 | 123456 (支持自定义) <ul style="list-style-type: none"> 注意：对接AD域IDM域的用户默认登录密码不是123456，由输出给终端管理 |
| | CentOS 7.9黄金镜像的administrator和root密码 | admin123 |
| | 管理员编辑UOS/Kylin黄金镜像的administrator密码 | admin123 |
| | 绑定UOS黄金镜像的普通用户administrator密码 | 普通用户密码 |
| | 绑定UOS/Kylin黄金镜像的访客用户/IDV公用桌面用户administrator密码 | admin123 |
| 强制启动模式的云办公客户端RCDWinClientUser登录密码 | rijRCD_123 | |
| 应用全融合 | RG-CDC登录密码 (admin管理员) | admin |
| | RG-CDC登录密码 (自行创建的管理员) | Ruijie.com |
| | 终端管理密码 | ruijie.com |
| | TUI登录密码 | 服务器序列号后六位 (区分大小写) |
| | 用户默认登录密码 | 123456 (支持自定义) <ul style="list-style-type: none"> 注意：对接AD域IDM域的用户默认登录密码不是123456，由输出给终端管理 |
| | 管理员编辑UOS/Kylin黄金镜像的administrator密码 | admin123 |
| | 绑定UOS/Kylin黄金镜像的普通用户administrator密码 | 普通用户密码 |
| | 绑定UOS/Kylin黄金镜像的访客用户/IDV公用桌面用户administrator密码 | admin123 |
| | 强制启动模式的云办公客户端RCDWinClientUser登录密码 | rijRCD_123 |
| 轻云 | 轻云管理平台登录密码 | 自行设定 |
| | 终端管理密码 | rcos_2019 |
| | 终端用户重置密码 | 123456 |
| | 终端云桌面浮动条的镜像发布功能密码 | rcos_2019 |
| | 终端云桌面浮动条的除镜像发布功能外的其他功能密码 | rcos_2019 |
| CMS云空间 | CMS管理平台登录密码 | admin |
| | CMS客户端登录密码 | 123456 |
| 其他 | 服务器默认密码 | admin/admin |